

Bestellhotline:  
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:  
[info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)









Technikhandel Götze GmbH



#### Befestigungsmaterial zum Beispiel:

- Gerüstösenschrauben
- Hammerkopfschrauben
- Bundmuttern
- Gerüstanker
- Knebelbinder
- Gerüststricke
- Tauwerk
- Einmalbinder
- Dübel
- Abdeckkappen



MEA Schlaganker SA - M 12		Maße	VE
	• Stahl galvanisch verzinkt, RG 6560	M 12 x 50	100
	• Edelstahl V4 A a	M 12 x 50	100
Einschlagwerkzeug		Maße	VE
		für Montage des Schlagankers M 12	1
Bundmutter		Maße	VE
	• Stahl, Güte 5, verzinkt	SW 19	700
	• Gewinde: M14	SW 22	500
	• Schlüsselweiten: SW 19 / SW 22		Losgröße 100 Stck.
	• CR-6 frei		
Hammerkopfschraube		Maße	VE
	• Stahl, Güte 5.8, verzinkt	M 14 x 68	300
	• Gewinde: M 14		
	• Schaftlänge: ca. 68 mm		
	• Gewindelänge: ca. 54 mm		
	• CR-6 frei		
Sturmhaken-Ösenschraube		Maße	VE
	• Stahl, Güte 5.8, verzinkt	7,8 x 80	100
		7,8 x 100	100
		7,8 x 120	100
		10 x 120	100
		10 x 160	100
Gerüstösenschraube		Maße	VE
	in Verbindung mit 14er Ny longerüstdübel entsprechend der DIN 4420	12 x 90	100
		12 x 120	100
		12 x 160	100
		12 x 190	100
		12 x 230	100
		12 x 300	50
		12 x 350	50
		12 x 400	50
		12 x 450	50
		12 x 500	50
	12 x 600	50	
	Prüfzeugnis liegt vor		
	• Holzgewinde, verschweißter Ring		
	• Markierung für Einbautiefe		
	• Stahl verzinkt		
	• CR-6 frei		

VE	Maße		Gerüstösenschraube	
100	12 x 110		<ul style="list-style-type: none"><li>metrischem Gewinde</li><li>Stahl, verzinkt</li><li>Öse verschweißt</li><li>CR-6 frei</li></ul>	
100	12 x 150			
100	12 x 180			
100	12 x 250			
VE	Maße		Gerüstanker M 6	
100	6,5 x 25		für Holz und Stahlkonstruktionen <u>bis</u> 3 mm	
100	6,5 x 65		aus rost- und säurebeständigem Edelstahl 1.4301 mit aufgezogener Dichtscheibe	EGA EX 16 A
100	6,5 x 115			
100	6,3 x 25		für Stahlkonstruktionen <u>ab</u> 3 mm	
100	6,3 x 65		Beschreibung wie vor	EGA EX 16 BZ
100	6,3 x 115			
VE	Maße		Gerüstanker M 10	
100	6,5 x 32		für Holzkonstruktionen	
100	6,5 x 64		aus rost- und säurebeständigem Edelstahl 1.4301 mit aufgezogener Dichtscheibe	JA 3 GT
100	6,3 x 25		für Stahlkonstruktionen ab 3 mm	
100	6,3 x 64		Beschreibung wie vor	IJ 3 GT
VE	Maße		Ringmutter	
100	M 6		Stahl, vz nach DIN 582	
100	M 10		M 10 = Öse 25 mm / M 6 = Öse 28 mm	
VE	Maße		Nyloneinmalbinder PA 6.6	
9.000	4,8 x 300mm		<ul style="list-style-type: none"><li>Farbe: natur</li><li>(UV geschützt) nach :</li><li>MIL S-23190 E, UL 94 V-2, GL 98755-96 u. 97820-96 u. 40119-01 HH</li><li>Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C</li><li>Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, usw.</li></ul>	
4.000	7,2 x 370mm			



	Knebelbinder		Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus reinem Nylon</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Länge ca. 250 mm</li> </ul>			50
	Gerüststrick		Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PP</li> <li>Durchmesser: 8 mm</li> <li>Farbe: blau/weiß</li> <li>sehr geschmeidig</li> <li>andere Farben auf Anfrage</li> </ul>		1,50 2,00 2,50 3,00	100 100 100 100
	Gurtschnellverschluss		Maße	VE
	Gurtbinder mit Federklemmverschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardfarbe: grün,</li> <li>auf Wunsch gegen Aufpreis gelb, blau oder rot</li> </ul>		600 mm	50
	Tauwerk DIN 83332 Form A		Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trossen mit 220 lfm aus PP Polypropylen,</li> <li>3-schäftig, hochfest und sehr geschmeidig.</li> </ul> -Weitere Längen, und Seildurchmesser auf Anfrage-		6 mm 8 mm 10 mm	1 1 1
	Eimerhanfseil		Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Feuerwehrrabinerhaken</li> <li>Hanfseil Ø 20 mm</li> </ul>		20m 30m 50m	1 1 1

VE	Maße		THG Gerüstdübel Nylon PP 6.6	
3500 1500 1200 900	14 x 70 14 x 100 14 x 135 14 x 185		<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C</li> <li>Farbe: natur</li> <li>(UV geschützt) nach :</li> <li>MIL S-23190 E, UL 94 V-2, GL 98755-96 u. 97820-96 u. 40119-01 HH</li> </ul>	
VE	Maße		Gerüstdübel Nylon PP 6.6	
1000 600 500	14 x 70 14 x 100 14 x 135		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschreibung wie vor</li> <li>mit 4 zusätzlichen patentierten Winkelstabilisatoren</li> </ul>	
VE	Maße		Gerüstdübel Nylon PP 6.6	
260	14 x 75		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschreibung wie vor</li> <li>geeignet für Gipswände und Porenbeton</li> <li>( Gasbeton )</li> </ul>	
VE	Maße		Abdeckkappen	
6000 3000 500 500	28 x 40 28 x 80 30 x 105 30 x 120		<ul style="list-style-type: none"> <li>PE, Kreuzlamelle</li> <li>Rundlamelle nur als komplette Verpackungseinheit möglich</li> <li>Farbe transparent</li> </ul>	
VE	Maße		Abdeckkappen farbig	
100 100	25 x 40 28 x 80		<b>Abdeckkappen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PE, Kreuzlamelle</li> <li>Rundlamelle nur als komplette Verpackungseinheit möglich</li> <li>Farben: schwarz, grau, rot</li> </ul> <b>Sonderfarben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>sand, reinweiß, ockerbraun, hellgrün, dunkelgrün, gelb, gelborange, orange</li> </ul>	

**Erfragen Sie bitte unsere Losgrößen bei geringerer Abnahmemenge**



**THG Technikhandel Götze GmbH**  
Wassenberger Str. 62  
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76  
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77  
e-Mail: [info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)