



Akku-Bohrschrauber EY7460 LZ2S

21,6 V / 3,1 Ah

IP56 getestet: staub- und strahlwassergeschützt

- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
- 13 mm Hochleistungsbohrfutter
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Elektronische Auslaufbremse
- Gürtelhalter, Softgriff und LED-Arbeitsleuchte
- Überhitzungsschutz
- Inkl. zweitem Akku

Anwendungsgebiete

allgemeine Aufbauarbeiten | Tischlerarbeiten | Wartungsarbeiten

Stromversorgung

Akku	21,6V Li-Ionen-Akku (Typ EY9L61B) 3,1Ah (nach IEC) 3,3Ah typisch
2.Akku	ja
Ladezeit voll	70 Minuten

Kraftübertragung

Max. Drehmoment [Nm]	
max. Drehmoment	65.0
min. Drehmoment	51.0
Leerlaufdrehzahl (U/min)	
niedrig	40 - 400
hoch	135 - 1500
Kupplungsstufen	18 + Bohrposition
Werkzeugaufnahme	13.0

Produktmerkmale

Elektronische Drehzahlregelung und Rechts- /Linkslauf	ja
Elektronische Auslaufbremse	ja
Ergonomisches Design	ja

Allgemeine Daten

Abmessungen (mm)

Breite	75 mm
Höhe	250 mm
Länge	230 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2.45 kg

Testergebnisse



WerkzeugReport | 01/2009

Referenzklasse, Note 1,2;
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Heimwerker Praxis | 06/2008

Referenzklasse, Note 1,2;
Preis/Leistung: gut - sehr gut

ERGEBNIS UND ERLÄUTERUNG

Ausgestattet mit allen Schutzmerkmalen, erfüllen die Panasonic Tough Tool IP Produkte die Anforderungen „Staubgeschützt“ und „Schutz gegen starkes Strahlwasser“ gemäß der Schutzklasse IP56.

IP56

An der **IP-Schutzklasse** lässt sich ablesen, wie gut elektrische Produkte und Vorrichtungen gemäß IEC-Norm gegen das Eindringen von Festkörpern und Wasser geschützt sind.



Staubschutz-Klasse: Sie gibt die Schutzklasse bezüglich des Eindringens von Festkörpern anhand einer sechsstufigen Skala an.

Klasse	Beschreibung
1	Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern mit einem ø ab 50 mm
2	Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern mit einem ø ab 12,5 mm
3	Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern mit einem ø ab 2,5 mm
4	Schutz vor Eindringen von Fremdkörpern mit einem ø ab 1,0 mm
5	Staubgeschützt
6	Staubdicht

Wasserschutz-Klasse: Sie gibt die Schutzklasse bezüglich des Eindringens von Wasser anhand einer achtstufigen Skala an.

Klasse	Beschreibung
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser
4	Schutz gegen Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen die Folgen von zeitweiligem Untertauchen
8	Schutz gegen die Folgen von andauerndem Untertauchen

THG

Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
52525 Heinsberg

Tel.: +49 (0) 24 52 967676
Fax: +49 (0) 24 52 967677

info@thg-goetze.de
www.thg-goetze.de