



Auffanggurt MAS 100

Dieser Auffanggurt wird mit einem extra breiten Bauchgurt ausgestattet. Den komfortablen Zweidornschnallenverschluss kennt man von den Haltegurten. Der Verstellbereich des Bauchgurtes beträgt jedoch max. nur 10 cm, so dass hier verschiedene Größen zum Einsatz kommen, die sich nach dem Bauchumfang des Anwenders richten.

Eingesetzt wird dieses Modell häufig bei Anstricharbeiten der Überlandspannungsmasten und den Energieversorgern, da die großen Positionierungsösen die Möglichkeit bieten, mehrere Karabinerhaken aufzunehmen.

- Sitzgurt
- Brustverschluss
- Auffangöse hinten
- seitliche Halteösen
- Verstellung Gesäßgurt
- Rückenverstärkung 150 mm breit
- Zweifach-Verstellung Schultergurte
- Verschluss und Verstellung Beingurte
- Bauchgurt 85 mm mit Zweidornschnallenverschluss

Geprüft nach EN 361+358

Größe

Bauchumfang	800 – 900 mm, 900 – 1000 mm, 1000-1100 mm, 1100-1200 mm
-------------	--

Gewicht

Gewicht (kg)	2,0 kg / 2,1 kg / 2,2 kg / 2,3 kg
--------------	-----------------------------------

Anwendungsgebiet

Abseilen: Abseilgerät nach DIN-EN 341	Auffangen: Bandfalldämpfer nach DIN-EN 354/355
Abseilen: Rettungsgerät nach DIN-EN 1496	Auffangen: Höhensicherungsgerät nach DIN- EN 360
Rückhalten: nach DIN-EN 358	Auffangen: mitlaufendes Auffangerät nach DIN- EN 353-2

THG

Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
52525 Heinsberg

Tel.: +49 (0) 24 52 967676
Fax: +49 (0) 24 52 967677

info@thg-goetze.de
www.thg-goetze.de