



Feuerwehr-Rettungsweste 275 A F2

Feuerwehr-Rettungsweste nach EN 399 / DIN ISO 12402-2, 275 Newton Klasse, vollautomatisch aufblasbar, für Erwachsene ab 150 cm Körpergröße, 290 N Auftrieb, Reflexstreifen und Bergeschlaufe. Automatik mit Drehmomentsicherung der CO₂- Flasche. Zwei seitlich in den Brustgurt eingearbeitete D-Ringe zur Sicherung der Feuerwehr-Angehörigen.

Schutzhülle aus Preox / Para-Aramid-Gewebe, aluminisiert und flammwidrig nach DIN EN 394. Das Material der Schutzhülle ist zusätzlich geprüft gem. DIN EN 531:1998-09. Temperaturbeständig nach DIN EN 136 Nr. 5.3 und 5.5. Erprobt in der Feuerwehrkriechstrecke. GS geprüft. Sonderausführung für Atemschutzträger.

Die Rettungsweste ist geeignet für die Verwendung von für die Feuerwehr zugelassenen Atemschutzgeräten und -masken gemäß unten aufgeführter Tabelle.

Einsatzbereich

Die Rettungsweste ist Teil der persönlichen Schutzausrüstung der Angehörigen der Feuerwehren bei technischer Hilfeleistung. Wasserrettung und Brandbekämpfung (auch unter Verwendung von Atemschutzgeräten). Gebrauch bei Feuerwehreinsätzen, bei denen die Gefahr des Ertrinkens besteht. Die Rettungsweste ist gemäß der bundeseinheitlichen Konzeption für Feuerwehrschutzbekleidung gefertigt und geprüft.

Auftrieb	Pressgasflasche	Zulassung
290 N (ca. 29 ltr.)	62g CO ₂	EN 399/ DIN EN ISO 12402-2

Die Weste 275 A F2 wurde mit folgender Ausrüstung geprüft und zugelassen:

Nomex-Schutzkleidung	Jacke und Hose Delta T. Engineered Protected von Dupont
Atemschutzgerät	Normaldruck PA 80 und PA 94 + von Dräger
Atemschutzgerät	BD 96 von Auer
Atemschutzmaske	Panoram Nova. Futura von Dräger
Atemschutzmaske	3 S von Auer. Ultra Elite von Auer
Sicherheitsgurt	mit Beil und Tasche NRW
Fw.-Sicherheitsstiefel	LEWS 44 W11 92020-32 S9
Fw.-Schutzhelm	Typ 10 nach DIN 14940 (Normaler Standard-Fw.-Helm)

Bei anderer Ausrüstung muss jeweils die Kompatibilität vom Anwender geprüft werden. Bei besonders breiten Atemschutzmasken kann bei einigen Personen eine leichte Undichtigkeit der Maske bei aufgeblasener Rettungsweste auftreten. Rücksprache mit dem Hersteller bzw. der Prüf- und Zertifizierungsstelle erforderlich.

THG
Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
52525 Heinsberg

Tel.: +49 (0) 24 52 967676
Fax: +49 (0) 24 52 967677

info@thg-goetze.de
www.thg-goetze.de