

Bestellhotline:
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:
info@thg-goetze.de









Technikhandel Götze GmbH























Werkzeug und Zubehör zum Beispiel:

- Gerüstratschen
- Ratschenzubehör
- SDS+Hammerbohrer
- Bohrmaschinen
- Ringmaulschlüssel
- Folienschrumpfpistole
- Lasermessgeräte
- Magnetwasserwaagen
- Rohrschneider

Aluminium	Magnetwasserwaage	Maße	VE
	BMI - Ultra Sonic - deutsches Markenfabrikat <ul style="list-style-type: none"> mit ultrastarken Magneten Farbe: blau metallic / silber 	200 mm	1
hochwertiger Kunststoff	Magnetwasserwaage	Maße	VE
	BMI „Torpedo“ deutsches Markenfabrikat <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem Kunststoff mit zwei starken Magneten Farbe: rot 	250 mm	1
	Entfernungsmesser	Maße	VE
	BMI Laser Disto Classic deutsche Markenfabrikate <ul style="list-style-type: none"> mit Fernsucher weitere Details bitte anfragen 	Typ A 3 A 5 plus	1 1 1
	Entfernungsmesser	Maße	VE
	Bosch - Laser DLE 150 weitere Details bitte anfragen	68 x 150 mm	1
	Laser-Sichtbrille	Maße	VE
	Damit Sie auch bei Sonne noch den Laserpunkt erkennen können.		1
	Bandmaß	Maße	VE
	BMI Bandmaß deutsches Markenfabrikat <ul style="list-style-type: none"> ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunststoff schräger,- ergonomischer Pistolengriff zu Entlastung des Handgelenks 	30 m	1

VE	Maße	Rhodium Trennscheiben
50	Ø 115 x1 x 22,2	FT67M TOP-XT <ul style="list-style-type: none"> sehr hohe Zerspanung sehr kurze Trennzeit sehr kühler Schliff sehr hohe Standzeit sehr hohe Präzision Schneidet alle Eisenwerkstoffe wie Baustähle, Konstruktionsstähle, gehärtete Stähle, Moniereisen, Stahlguss, Grauguss. Trennen von Blechen, Rohren, Profilen und Vollmaterialien.
50	Ø 125 x1,5 x 22,2	
25	Ø 180 x1,5 x 22,2	
25	Ø 230 x1,9 x 22,2	X-tra dünn
VE	Maße	Feuerwehrkarabinerhaken
1	100 x10 mm	deutsches Markenfabrikat
1	120 x 11 mm	galvanisch verzinkt ähnlich DIN 5299 C
		
VE	Maße	Rohrabschneider
1		Rohrabschneider 10-60 mm
		
1		Ersatzschneidrad
		
VE	Maße	Latthammer
1	600 gr.	Piccard 400 S
		
VE	Maße	Ringmaulschlüssel
1	SW 19	DIN 3113 Form A <ul style="list-style-type: none"> kurze Ausführung, Ringseite 15° abgewinkelt, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Ringseite mit "ENERGY-Profil"
1	SW 22	<ul style="list-style-type: none"> lange – Ausführung 350 mm auf Anfrage
		 -MADE in Germany-

	Doppelratsche	Maße	VE
<p>preiswerter</p>  <p>Unsere Meinung: „Die Robusteste unter den leichten Doppel-Ratschen!“</p> <ul style="list-style-type: none"> robuste Ausführung, Länge 310 mm handlich 		SW 19 / 22	1
	Profi – Gerüstratsche	Maße	VE
<p>NEU !! jetzt auch mit kurzer Nuss</p>  <p>-MADE in Germany-</p> <ul style="list-style-type: none"> Gewicht: ca. 0,8 kg, Länge 310 mm, extrem stabil 		SW 19-lange Nuss SW 19-kurze Nuss	1 1
		SW 22-lange Nuss SW 22-kurze Nuss	1 1
		SW 19/22 lange Nuss SW 19/22 kurze Nuss	1 1
	Ratschenzubehör	Maße	VE
	Gehäuse		1
	Leichtmetallgriff		1
	Niet 5,0		1
 = S  = K	Doppel – Sperr-Rad	SW 19/22 -S	1
	Doppel – Sperr-Rad / kurze Nuss	SW 19/22 -K	1
 = S  = K	Sperr-Rad	SW 19 -S SW 22 -S	1 1
	Sperr-Rad – kurze Nuss	SW 19 -K SW 22 -K	1 1
	Sperrstück		1

VE	Maße		Ratschenzubehör	
1			Sperrstift	
1			Druckfeder	
1			Deckel	
1			Niet 2,6	
1			Seegering	
1			Stift (für Umschalthebel)	
1			Umschalthebel	
VE	Maße		14ner Hammerbohrer	- MADE in Germany-
	14 x		VARIO SDS-plus/ Hiltiverriegelung mit asymmetrischer Nutform	
1	100 / 165		Maßbeispiel: 14 x 100/165	
1	150 / 215		14 = Durchmesser	
1	200 / 265		100 = Nutlänge	
1	250 / 315		165 = Gesamtlänge	
1	400 / 450			
1	550 / 600			
1	950 / 1000			
	14 x		TURBO SDS-plus / Hiltiverriegelung	
1	100/165		• neuartige Zentrierspitze,	
1	150/215		• sauberes präziseres Anbohren,	
1	200/265		• optimales Schwingverhalten, bei max. Energieübertragung.	
1	400/450		Bis zu 50% längere Standzeit bei doppelter Geschwindigkeit	

	Akkubohrhammer	Maße	VE
<p>Bosch GBH 36 V- LI</p> <p>„So stark wie ein Netzgerät“</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrt dank des neuen pneumatischen Schlagwerks (3 J) so schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer • Vielfältig einsetzbar: Bohrt problemlos Löcher bis 26 mm und meißelt mittels der integrierten Meißelfunktion auch mal einen Kabelkanal frei • Bohrt bis zu 150 Löcher mit einer Akkuladung durch 36-V-Li-Ion-Hochleistungsakkupack (6 x 40 mm in Beton B25) <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellladegerät AL 3640 CV • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku • Zusatzhandgriff • Tiefenanschlag • Handwerkerkoffer 		1

	Akkubohrhammer	Maße	VE
<p>PANASONIC EY 6813 NQKW</p> 	<p>Gewicht (einschl.Akku) 4,35 (kg)</p> <p>Drehzahl ohne Last:</p> <p>0 - 520 (niedrig) / 0 - 950 (hoch) (min)</p> <p>Ladezeit ca. 45 (Min.)</p> <p>Schlagzahl 0 - 3.100 (weiche Hammerbohrfkt.) / 0 - 4.100 (harte Hammerbohrfkt.) (min)</p> <p>Akku-Typ 2 x 3,0Ah 24V Ni-MH</p> <p>Werkzeugaufnahme SDS-plus</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellladegerät • 2 x 2,0 AH Nickel Hybrid Akku • Tiefenanschlag • Zusatzhandgriff • Handwerkerkoffer • Staubfänger 		1

VE	Maße	Folienschrumpfpistole	
		Ripack 2200 (noch Leistungsstärker)	
		<ul style="list-style-type: none"> - keine Verbrennungsgefahr - kein Gitterschutz nötig 	<p>Kalter Brennerkopf</p> 
		<p>Technische Daten :</p> <p>Gewicht: 1200g Länge: 36cm Nennwärmebelastung: 55KW max. Gasverbrauch im Dauerbetrieb: ca. 4.0kg/h CO/CO2 Emission: 0.037</p> <ul style="list-style-type: none"> - schwenkbarer Brennerkopf aus rostfreiem Stahl für Arbeitsweise in senkrechter oder waagrechter Stellung. - Eingangsgewinde: 3/8 links – Propangasbetrieb - regulierbarer Arbeitsdruck von 1.5 – 3.5 Bar <p>Zuverlässig der Druckregler mit Doppelfunktion bewahrt das Gerät vor innerer Erhitzung. - keine Verformung, dadurch längere Lebensdauer – geringere Unterhaltskosten.</p> <p>Schnell Erhöhte Leistung der neuen Düse: - Erwärmung einer größeren Fläche. - kürzeste Schrumpfzeiten und geringerer Lohnkostenanteil. - regulierbarer Arbeitsdruck: Leistung je nach Bedarf und Anpassung für jede Folie.</p> <p>Sicher Die Sicherheit wird garantiert durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das automatische Sicherheitsventil – absolute Gassicherheit. - den Schutzbügel und die Totmannschaltung. <p>Ergonomisch Leicht und wohlausgewogen in der Hand – ermüdungsfreies und optimales Arbeiten. - schwenkbarer Brennerkopf - drehbarer Schlauchanschluss, verhindert Drall im Schlauch. - vielfache Zusätze.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Handschrumpfergerät 1 regulierbarer Sicherheitsdruckregler 1 Propangas-Hochdruckschlauch (8m) mit drehbarem Anschlussstück 1 Montageschlüssel 1 Bedienungsanleitung mit Garantieschein 1 Koffer 	  <ul style="list-style-type: none"> - keine Verbrennungsgefahr - kein Gitterschutz nötig 

THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77
e-Mail: info@thg-goetze.de